




取扱説明書


強靱・高耐久USBケーブル CB120W24DAKV1 CBD120W24DAKV1

コネクタ外観と使い方

型番:CB120W24DAKV1



型番:CBD120W24DAKV1
(電力表示有り)



- 本製品を機器に挿入する場合は、必ずコネクタのカバー部分を持ち機器のコネクタの位置を確認し、まっすぐに押し込んでください。
- 機器の本体ケースなどが干渉し挿入しにくい場合は、ケースを外してご使用ください。
- 本製品を機器から取り外す場合は、ケーブルを引っ張らずに、必ずコネクタのカバー部分を持って取り外してください。

電力表示(ディスプレイ搭載製品のみ):

表示される数値はワット数です(電圧×電流、整数値表示)。
「PD」が点灯している場合は、接続されているデバイスがPD仕様(USB Power Delivery)で給電されていることを示しています。PD仕様で充電する際、充電器とデバイスに接続してから「PD」が点灯するまで時間を要する場合があります。
「PD」が消灯している場合は、5Vでデバイスに給電されていることを示しています。

※電力表示は目安としてご参照ください。測定環境や使用状況等により、実際の電力値と表示値に誤差が生じる場合があります。

仕様

製品型番	CB120W24DAKV1	CBD120W24DAKV1
電力表示	ディスプレイ無し	ディスプレイ有り
ケーブル長	約 120cm (コネクタ含む)	
ケーブル色	ブラック	
対応規格	USB 4 Gen3x2 USB PD 3.1, QC 3.0	
コネクタ形状	Type-C (オス) - Type-C (オス)	
ピンメッキ仕様	金メッキピン	
転送速度 *1	最大 40Gbps	
USB Power Delivery	最大 48V/5A (240W)	
Display Alt Mode	対応	
対応解像度	8K/60Hz	
対応機 *2	USB Type-Cポート搭載機器	
RoHS指令 (10物質)	準拠	

- ※1 理論値です。
※2 OSの最新Ver.へのupdate等が必要な場合があります。全ての動作環境での動作を保証するものではありません。

- 本製品は、PD3.1 240W以上の充電器と組み合わせた場合、PD3.1 240Wの急速充電をサポートします。急速充電対応でない充電器を使用された場合、出力は5Vになります。
- 最大電流は接続されているデバイスに依存し、且つ電流値の低い方のデバイスの最大電流になります。
例:充電器が5V/2.1Aをサポートし、デバイスが5V/1Aをサポートする場合、最大電流は5V/1Aが上限となります。

使用上のご注意・本製品について

- ・ご使用になる環境や仕様によっては正常に動作しない場合があります。
- ・機器によっては電力不足により充電できない場合があります。
- ・本製品を機器に接続する際は、各機器の取扱説明書を読んでから行ってください。
- ・濡れた手で本製品の接続や取り外しを行わないでください。また、水や飲料水などで濡らさないでください。
- ・強い衝撃を与えたり、ケーブルを引っ張ったりしないでください。
- ・ケーブル部分の被覆が傷ついたり、コネクタ部がぐらつくなどの異常がある場合には使用を中止してください。
- ・データ転送速度は、製品の仕様と使用機器のインターフェースとの組み合わせによって異なります。
- ・本製品は以下のような場所では使用・保管はしないでください。熱器具の近くや車の中など高温になる所/直射日光のあたる所/湿気・油煙・ほこりの多い所。
- ・本製品は家庭や一般的なオフィスの機器でご使用ください。医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じて、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意ください。

- ・本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
- ・本製品を廃棄する際は地方自治体の条例に従ってください。
- ・本製品の仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
- ・本製品及び本紙に記載されている商品やサービスなどの名称は、一般に各社の商標または登録商標です。

安全のために

<警告>

- ・本製品を乳幼児の手の届くところに置かないでください。誤飲、けが、感電などの原因となります。
- ・本製品の修理・分解・改造や水・異物の混入、故障中の挿入はしないでください。火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。
- ・本製品の使用中に、異臭、異音、発煙、変色、変形などの異常がみられた場合は直ちに次の作業を行ってください。
接続機器の電源を切る ⇒ 接続機器から抜く
上記の作業を行わないと、火災や感電、やけど、けがなどの原因となります。
- ・本製品の故障、使用によって生じた直接、間接の損害について弊社はその責を負いません。データの消失に対しても一切補償をいたしかねます。

保証規定

- ・本紙記載の内容、及び弊社ウェブサイトの記載内容に従った使用方法により故障した場合には、アフターサービスとしてお買い上げ時より1年間、弊社の判断により同数同等品へ交換いたします。送付された旧製品などは返却致しません。お買い上げ日が記載された領収書等が必要です。
- ・次の場合は交換の対象となりません。
 - 故障した製品をご提出いただけない場合
 - 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情
 - お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当な場合
 - 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
 - 消耗部品が自然摩耗または自然劣化した場合
 - 使用した機器側に原因がある場合
 - その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合
- ・本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由の如何を問わず製品の価格相当額を限度といたします。
- ・弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。

製品情報・お問い合わせ

本製品についての、よくあるご質問、最新の製品情報、お問い合わせ先につきましては、Verbatim Japan株式会社のウェブサイトから確認できます。



https://www.verbatim.jp/products_cable.html